






Описание и назначение блоков подготовки воздуха AIRCOMP (Италия)

	Фильтр с регулятором 420472	Соединение с резьбой 1/4"			
	Фильтр с регулятором 751453	Соединение с резьбой 1/2"			
<p>Конструкция:</p> <p>Фильтрующий элемент, (находится внутри) Колба (Стакан), Защитный (антиударный) корпус. Дренажный клапан (самая нижняя часть) для слива конденсата.</p>	<p>Назначение</p> <p>Служит для отделения влаги и мелких частиц из воздуха.</p>	<p>Дополнения:</p> <p>Может дополнительно комплектоваться регулятором давления воздуха, манометром и кронштейном.</p>	<p>Соединения:</p> <p>Имеет внутреннюю резьбу 1/4" или 1/2" (влажотделитель 1/2" крупнее)</p>		
	Лубрикатор 420372	Соединение с резьбой 1/4"			
	Лубрикатор 751325	Соединение с резьбой 1/2"			
<p>Конструкция:</p> <p>Инжектор (самая верхняя часть). Колба (Стакан). Защитный (антиударный) корпус. Заливное отверстие.</p>	<p>Назначение:</p> <p>Служит для смазывания проходящего через него воздуха.</p>	<p>Дополнения:</p> <p>Может дополнительно комплектоваться кронштейном и соединяться с увлажителем.</p>	<p>Соединения:</p> <p>Имеет внутреннюю резьбу 1/4" или 1/2" (влажотделитель 1/2" крупнее).</p>		
	Фильтр + регулятор + лубрикатор 420672	Соединение с резьбой 1/4"			
	Фильтр+ лубрикатор 420772	Соединение с резьбой 1/4"	Не имеет регулятора		
	Фильтр + регулятор + лубрикатор 751653	Соединение с резьбой 1/2"			
<p>Назначение:</p> <p>Блок подготовки воздуха (соединение увлажителя и смазчика в одном блоке)</p>		<p>Соединения:</p> <p>Имеет внутреннюю резьбу 1/4" или 1/2" (влажотделитель 1/2" крупнее)</p>			
	Манометр 40 мм A380026	Для блока 420672 Резьба 1/8"		C380069	Для блока 420672
	Манометр 50 мм A750110	Для блока 751653 Резьба 1/8"		C750118	Для блока 751653
<p>Манометры поставляются отдельно.</p>		<p>Кронштейны для крепления на стене фильтра или блока подготовки воздуха. Поставляются отдельно.</p>			

Модель 751653 с соединением 1/2" имеет большой запас по производительности (проход большего количества воздуха за единицу времени), что позволяет впоследствии подключить к одному блоку и других потребителей.

Самым бюджетным вариантом, является модель 420672.

Фильтр-влагоотделитель с регулятором давления рекомендуется при продаже инструментов, не требующих смазки.




К ним относятся пистолет для накачки колес, краскопульт, продувочный пистолет и др.

Блок подготовки воздуха в сборе (фильтр-влагоотделитель с регулятором давления + лубрикатор) рекомендуется там, где, кроме сухого и очищенного воздуха, требуется смазка.

Это пневмогайковёрты, пневмомашинки, пневмодрели, станки и т.д.

Варианты подключений блоков к пневмосистеме.

1. Шланг + блок + шланг

Штуцер для шланга				Блок подготовки или фильтр-влагоотделитель с регулятором или лубрикатор		Штуцер для шланга		
Шланг	Штуцер 1/4"	Штуцер 1/2"				Шланг	Штуцер 1/4"	Штуцер 1/2"
8mm	625032	625035	+		+	8mm	625032	625035
10vv	625042	625045				10vv	625042	625045
13vv	625052	625055				13vv	625052	625055
								





2. Шланг + блок + быстроразъёмная муфта ("мама")

Штуцер для шланга				Блок подготовки или фильтр-влагоотделитель с регулятором или лубрикатор		Быстроразъёмная муфта ("мама")	
Шланг	Штуцер 1/4"	Штуцер 1/2"				1/4"	1/2"
8mm	625032	625035	+		+	530012	530015
10vv	625042	625045					
13vv	625052	625055					
							





3. Ниппель ("папа") + блок + быстроразъёмная муфта ("мама")

Быстроразъёмный ниппель ("папа")			Блок подготовки воздуха или фильтр-влагоотделитель или лубрикатор		Быстроразъёмная муфта ("мама")	
1/4"	1/2"				1/4"	1/2"
520312	520315	+		+	530012	530015
						
						
						

**4. Блок + тройник + быстроразъёмная муфта ("мама")
+ быстроразъёмная муфта ("мама")**

Блок подготовки или фильтр-влагоотделитель или лубрикатор		Тройник		Быстроразъёмная муфта ("мама")
	+		+	
		+		
				

5. Вариант подключения инструмента, требующего только сухого и очищенного воздуха, и инструмента, требующего ещё и смазки. Например, пистолета для накачки колес и гайковёрта.

Фильтр- влагоотделитель		Тройник		Лубрикатор		Быстроразъёмная муфта ("мама")
	+		+		+	
		+				
		